

Stretch Film 50Cm X 20Mi

El Stretch Film o plástico para paletizar, proporciona un embalaje de protección para cualquier tipo de producto.

El Stretch Film es una película estirable fabricada de polietileno de muy baja densidad (LLDPE) de uso industrial, 100% reciclable.

Embalaje industrial de aplicación manual para todo tipo de productos o pallets.



Es un film pre estirado de alta resistencia y espesor reducido que garantiza una reducción de los consumos por paleta de hasta el 50% respecto a los films tradicionales y una drástica reducción del material de descarte.

Para obtener un mejor resultado en la aplicación de la cinta, se recomienda almacenar bajo condiciones normales de 70°F (21°C) y una humedad relativa del 50%.

Medidas (ancho): 12, 25, 38, 50 y 75cm.

Micraje: 17, 20, 23 y 26 Mic.

| CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | MÁQUINA ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE ENSAYO |
|-----------------------|--------|------------------------|------------------|
| Calibre | um | 20 | Medidor Mitutoyo |
| Brillo | % | 82 | ASTM D2457 |
| Impacto al Dardo | g | 203 | ASTM D1709A |
| Límite de elástico CD | Kg/cm2 | 333.9 | ASTM D882 |
| Ruptura CD | Kg - f | 400 | ASTM D1004 |
| Rasgado CD | g | 185 | ASTM D882 |
| Enlogación CD | % | 660.1 | ASTM D882 |
| Límite de elástico MD | Kg/cm2 | 516.7 | ASTM D882 |
| Rasgado MD | g | 450 | ASTM D1004 |
| Ruptura MD | Kg - f | 265 | ASTM D882 |
| Enlogación MD | % | 398.1 | ASTM D882 |