



Stretch Film 12Cm - 0,6Kg

El Stretch Film o plástico para paletizar, proporciona un embalaje de protección para cualquier tipo de producto.

El Stretch Film es una película estirable fabricada de polietileno de muy baja densidad (LLDPE) de uso industrial, 100% reciclable.

Embalaje industrial de aplicación manual para todo tipo de productos o pallets.



Es un film pre estirado de alta resistencia y espesor reducido que garantiza una reducción de los consumos por paleta de hasta el 50% respecto a los films tradicionales y una drástica reducción del material de descarte.

Para obtener un mejor resultado en la aplicación de la cinta, se recomienda almacenar bajo condiciones normales de 70°F (21°C) y una humedad relativa del 50%.

Medidas (ancho): 12, 25, 38, 50 y 75cm.

Micraje: 17, 20, 23 y 26 Mic.

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	MÁQUINA ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE ENSAYO
Calibre	um	20	Medidor Mitutoyo
Brillo	%	82	ASTM D2457
Impacto al Dardo	g	203	ASTM D1709A
Límite de elástico CD	Kg/cm2	333.9	ASTM D882
Ruptura CD	Kg - f	400	ASTM D1004
Rasgado CD	g	185	ASTM D882
Enlogación CD	%	660.1	ASTM D882
Límite de elástico MD	Kg/cm2	516.7	ASTM D882
Rasgado MD	g	450	ASTM D1004
Ruptura MD	Kg - f	265	ASTM D882
Enlogación MD	%	398.1	ASTM D882