

➤ En cajas de 10 y 25 Kg.

## CLAVOS

### Descripción

Es un elemento de sujeción fabricado a partir del alambre de acero trefilado.

### Usos

Se utilizan en encofrados, muebles, cajas de madera y carpintería en general.



### Normas Técnicas

#### NTE INEN 611 (Ecuatoriana)

Productos de alambre: clavos, tachuelas, alcayatas, grapas y puntas.

#### NTE INEN 612 (Ecuatoriana)

Productos de alambre. Clavos de acero. Dimensión y tolerancia.

#### NTE INEN 626 (Ecuatoriana)

Productos de alambre. Clavos de acero. Muestreo.

Trefilados

### DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TIPO	DIÁMETRO	LONGITUD	CABEZA	No. Aprox.
		mm	mm	mm	Clavos/kg
LISO CON CABEZA	20 x 1,50	1,50	20,00	3,38	3600
	25 x 1,70	1,70	25,00	3,83	2243
	30 x 1,70	1,70	30,00	3,83	1867
	40 x 1,70	1,70	40,00	3,83	1401
	40 x 2,15	2,15	40,00	4,84	876
	50 x 2,80	2,80	50,00	6,30	413
	65 x 3,45	3,45	65,00	7,76	209
	65 x 3,10	3,10	65,00	6,98	259
	75 x 3,80	3,80	75,00	8,55	149
	90 x 4,20	4,20	90,00	8,40	102
100 x 5,20	5,20	100,00	10,40	59	
125 x 5,60	5,60	125,00	11,20	41	

	TIPO	DIÁMETRO	LONGITUD	CABEZA	No. Aprox.
		mm	mm	mm	Clavos/kg
LISO SIN CABEZA	20 x 1,10	1,10	20,00	1,54	6695
	25 x 1,70	1,70	25,00	2,38	2243
	40 x 2,15	2,15	40,00	3,01	876
	50 x 2,80	2,80	50,00	3,92	413
	65 x 2,80	2,80	65,00	3,92	296

	TIPO	DIÁMETRO	LONGITUD	CABEZA	No. Aprox.
		mm	mm	mm	Clavos/kg
CORRUGADO C/C	50 x 3,10	3,10	50,00	6,98	413
	65 x 3,10	3,10	65,00	6,98	259
	65 x 3,80	3,80	65,00	8,55	172
	75 x 3,80	3,80	75,00	8,55	140
	75 x 4,20	4,20	75,00	8,40	122

### DIMENSIONES PARA FABRICACIÓN A PEDIDO

TIPO	DIÁMETRO	LONGITUD
CON CABEZA	desde 1,10 mm	20 mm
SIN CABEZA	hasta 5,60 mm	125 mm



DISTRIBUÍDO POR:

