



Cinta Transparente Fullpack

Las cintas de embalaje AMC son fabricadas en polipropileno bi-orientado, y con adhesivo acrílico solvente, el cual brinda la mayor versatilidad a diferentes temperaturas y condiciones climáticas. La calidad de este adhesivo es muy alta, pensando en brindarle a sus productos, la máxima seguridad con sus propias marcas.



La calidad de este adhesivo es muy alta, pensando en brindarle a sus productos, la máxima seguridad con sus propias marcas. La calidad de este adhesivo es muy alta, pensando en brindarle a sus productos, la máxima seguridad.

Este tipo de cintas es indicado para usarse en el cierre y sellado de cajas livianas o pesadas, peso máximo por cajas 85Kg.

Especificaciones Técnicas

| Dimensiones unidad por caja | Espesor | Adhesividad oz/in | | Adhesividad N/in | | Resistencia (lb/in) | Resistencia (lb/in) |
|-----------------------------|---------|-------------------|---|------------------|----|---------------------|---------------------|
| 12mmx100Yd | 40 | 18 | 5 | 17 | 75 | 150%+/-10% | 288 |
| 18mmx100Yd | 40 | 18 | 5 | 17 | 75 | 150%+/-10% | 192 |
| 24mmx100Yd | 40 | 18 | 5 | 17 | 75 | 150%+/-10% | 192 |
| 48mmx1000Yd | 45 | 22 | 6 | 18 | 80 | 150%+/-10% | 48 |
| 48mmx100Yd | 45 | 22 | 6 | 18 | 80 | 150%+/-10% | 72 |
| 48mmx80Yd | 45 | 22 | 6 | 18 | 80 | 150%+/-10% | 60 |
| 72mmx100Yd | 50 | 26 | 7 | 18 | 80 | 150%+/-10% | 48 |

