



FICHA TECNICA

Stretch Film 38Cm x 20Mi

El Stretch Film o plástico para paletizar, proporciona un embalaje de protección para cualquier tipo de producto.

El Stretch Film es una película estirable fabricada de polietileno de muy baja densidad (LLDPE) de uso industrial, 100% reciclable.

Embalaje industrial de aplicación manual para todo tipo de productos o pallets.



Es un film pre estirado de alta resistencia y espesor reducido que garantiza una reducción de los consumos por paleta de hasta el 50% respecto a los films tradicionales y una drástica reducción del material de descarte.

Para obtener un mejor resultado en la aplicación de la cinta, se recomienda almacenar bajo condiciones normales de 70°F (21°C) y una humedad relativa del 50%.

PARÁMETRO	VALORES	TOLERANCIA	UNIDADES
Esesor Técnico	20	+/- 2	um
Ancho	380	+/- 3	mm
Peso Básico	18.5	+/- 1.5	g/m2
Color	Transparente		
Aplicación	Manual		
Peso del Rollo	2.8	+/- 2%	kg
Peso del Core	0.54		kg
Metros lineales	315	+/- 3	m

Propiedades Físicas/Mecánicas	Método	Unidad	Especificación	
Resistencia al rasgado	L	ASTM D1922	gf	>10
		ASTM D1922	%	>5
	T	ASTM D1922	gf	>80
		ASTM D1922	%	>40
Resistencia a la tracción	L	ASTM D-882	MPa	>35
	T	ASTM D-882	MPa	>18
Resistencia a la Elongación	L	ASTM D-882	%	>400
	T	ASTM D-882	%	>800

